

# Boletín del Producto



## PELÍCULA DE VINILO BLANCO BRILLANTE PARA ROTULACIÓN

El Concept® 230 es un vinil blanco brillante premium calendrado de 2.4-mil (.0024 de pulgada) para impresión digital con un adhesivo gris de acrílico permanente sobre un liner que permite la salida del aire. Esta película se diseñó para aceptar una variedad de tintas de inyección a base de solventes o tintas curables con UV usadas comúnmente en los sistemas de impresión digital de gran formato. El adhesivo gris permanente ofrece excelente opacidad y excepcionales características de reposicionamiento. El vinil blanco brillante Premium calendrado de 2.4-mil Concept® 230 AutoMark™ de General Formulations para impresión digital se diseñó para ser usado en la mayoría de las aplicaciones para calcomanías y recubrimientos para rotulación de vehículos. El liner de 90 libras con liberación de aire permite una buena aplicación de manera lisa y libre de burbujas de aire.

### Aplicaciones

El Concept® 230 un vinil blanco brillante Premium calendrado de 2.4-mil para impresión digital esta diseñado para se aplicado sobre corrugados, superficies con remaches, en plano y sobre curvas de ligeras a moderadas. El producto puede ser usado en camionetas, camiones, autos de todos tamaños, flotillas y vehículos recreativos. La superficie de aplicación siempre debe estar limpia, pruebe y revise si hay defectos antes de aplicar el Concept 230 Auto MARK™ para impresión digital para rotulación de vehículos.

### Grosor:

Película	2.4 mils
Adhesivo	1.0 a 1.3 mils
Liner	7.0 mils.

(Variación del grosor +/- 10%)

### Dimensión Estabilidad

Buena

### Rangos de Temperatura

Temperatura mínima de aplicación	+40°F. (4.4°C)
Rango de temperatura de servicio	-40°F a 200°F. (-40 a 93.33°C)

### Adhesión

Al acero inoxidable 40 onzas/pulgada  
Cuando se prueba de acuerdo a los procedimientos del Método A de PSTC-101 con 24 horas de fijación a 70°F (21.1°C) y 50% de humedad relativa.  
Valores típicos. Los valores individuales pueden variar. Probar a fondo antes de la producción.

### Resistencia al Agua

Excelente. Probar si se va a sumergir.

### Resistencia a la Humedad

Excelente.

### Resistencia a los Solventes

Excelente.

### Exposición Exterior Esperada

Hasta 7 años. El desempeño puede variar dependiendo a la exposición a los UV

### Estabilidad de Almacenamiento

1 año de vida útil en el anaquel cuando se almacena a 70°F (21.1°C) y 50% de humedad relativa.

### Producto de la serie

230-54	54" x 150' (1.371 x 45.72 mts)
230-60	60" x 150' (1.524 x 45.72 mts)



*Fabricante de Películas Sensibles a la Presión,  
Películas Traffic Graffic para Anuncio en Piso,  
Recubrimientos Especializados y Tintas para Impresión.*



**ATM COMERCIAL S.A.**

TEL: 2296 0070 • FAX: 2231 3615

PAVAS, DE LA EMBAJADA DE USA, 400 O Y 25 N, SAN JOSÉ, COSTA RICA

WWW.ATMCOMERCIAL.COM • ATM COMERCIAL SA • @ATMCOMERCIAL

